

AJAX

Aula 06 – Prática: Carregando conteúdo com o LOAD() e
Trabalhando com PARAM e SERIALIZE

```
<head>
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script>
    $(document).ready(function() {
        $(document).ajaxError(function() {
            alert("Ocorreu um erro em seu ajax");
        }); // mais para desenvolvimento, saber se houve erro no ajax.
        $(document).ajaxStart(function() {
            $("#loading").css("display", "block");
        });
        $(document).ajaxSuccess(function() {
            $("#loading").css("display", "none");
        }); // executa apenas se não houver erro no ajax.
        $("#carrega").click(function() {
            $("#retorno_ajax").load("new.php");
        });
    });
</script>
</head>
```

index.php - cabeçalho

```
<body>
  
  <div id="retorno_ajax">
    </div>
    <input type="button" value="Carregar" id="carrega" />
</body>
```

new.php:

```
<?php
    echo "Olá Mundo";
?>
```

index.php e new.php - corpo

```
<head>
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script>
    $(document).ready(function() {
        $("#carrega").click(function() {
            var pessoa = new Object();
            pessoa.nome = "Bruno"; //estou passando valores diretos
            pessoa.idade = 31; //mas poderia ser passado por formulário
            pessoa.cor_dos_olhos = "Castanhos"; //da mesma forma em outros exemplos
            $.get("processar.php?"+"$.param(pessoa), function(data) {
                $("#retorno_ajax").html(data);
            });
        });
    });
</script>
</head>
```

PARAM é utilizado sempre com método GET porque ficaria assim:
nome=Bruno&idade=31&cor_dos_olhos=Castanhos

PARAM

```
<head>
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script>
    $(document).ready(function() {
        $("#carrega").click(function() {
            $.get("processar.php?" + $("#form_ajax").serialize(), function(data) {
                $("#retorno_ajax").html(data);
            });
        });
    });
</script>
</head>
<body>
<div id="retorno_ajax"></div>
<form action="" id="form_ajax">
<input type="text" name="nome" placeholder="Nome" /><br />
<input type="text" name="idade" placeholder="Idade" /><br />
<input type="text" name="cor_dos_olhos" placeholder="Cor dos Olhos" /><br />
<input type="button" value="Carregar" id="carrega" name="botao" />
</form></body></html>
```

SERIALIZE também é utilizado sempre com método GET porque ficaria assim:
nome=Bruno&idade=31&cor_dos_olhos=Castanhos

SERIALIZE



AJAX

Próxima aula: Utilizando AJAX no SELECT