

HTML 5

AULA 04



CABEÇALHO EM CSS3

```
header#cabecalho {  
    border-bottom: 1px #606060 solid; /* dotted, dashed, double, etc */  
    height: 150px;  
    background: url("../_imagens/glass-logo-peq.jpg") no-repeat 0px 80px;  
}  
  
header#cabecalho h1 {  
    font-family: Arial, sans-serif;  
    font-size: 30pt;  
    color: #606060;  
    text-shadow: 1px 1px 1px rgba(0,0,0,.6);  
    padding: 0px;  
    margin-bottom: 0px;  
}  
  
header#cabecalho h2 {  
    font-family: Arial, sans-serif;  
    font-size: 15pt;  
    color: #888888;  
    padding: 0px;  
    margin-top: 0px;  
}
```

FONTES

- No CSS, utilizando fonte própria:

```
@font-face {  
    font-family: 'nome-fonte';  
    src: url("local-nome-do-arquivo");  
}
```

- Utilizando fonte pública:
 - [google.com/fonts](https://fonts.google.com/)
 - Seguir as instruções do próprio website.

EXERCÍCIO 7

- Formate o cabeçalho do nosso index.html seguindo o CSS desenvolvido no segundo slide;
- Baixe a seguinte fonte: [bubblegum-sans-regular.otf](#) e coloque na pasta “_fonts”;
- Utilize a fonte baixada no título h1 do cabeçalho do nosso index.html;
- Utilize a fonte **Titillium Web** do repositório do Google no título h2 do cabeçalho do nosso index.html.

SEMÂNTICAS

Tags novas no HTML5 para semânticas:

- section
 - Sessão
- aside
 - Conteúdo lateral
- footer
 - Rodapé
- Semântica do site do nosso exemplo: [aqui](#)

SEMÂNTICAS - CSS

```
section#corpo {
    display: block;
    width: 520px;
    float: left; /* o bloco flutua do lado esquerdo */
    border-right: 1px solid #606060;
    padding-right: 15px;
}

aside#lateral {
    display: block;
    width: 350px;
    float: right; /* o bloco flutua do lado direito */
}

footer#rodape {
    clear: both; /* limpa as configurações acima dos dois lados */
    border-top: 1px solid #606060;
}

footer#rodape p {
    text-indent: 0px;
    text-align: center;
}
```

EXERCÍCIO 8

- Configure a semântica do nosso site baseado no CSS anterior e na imagem do slide 5.